

# Multilub Oil-Spray S129

---

## Verwendung / Charakteristik

Multilub S129 schmiert und löst Teile, schützt gegen Korrosion, ist wasserverdrängend, silikonfrei, fettfrei und verklebt nicht. Der Temperaturbereich liegt zwischen -50°C bis +150°C.

---

## Anwendungsbereich

S129 ist geeignet für Scharniere, Gleitschienen, Türschlösser, Ketten, Druckluftwerkzeuge, Maschinen, Schrauben, Kurbeln, Gestänge, Ventile, Seilzüge, Wellen, Rollen, Buchsen, Bolzen usw.

Multilub ist zusätzlich eine Imprägnierflüssigkeit für Sinterteile und Lager, für Bereiche Luftfahrt und feinmechanische Instrumente, Wälzlager, Pumpen, Messinstrumente, Tieftemperaturschmierung, Büro- und Computerausrüstung. Vielseitig einsetzbar auch als Waffenöl.

Multilub S129 wird auf die zu behandelnden Teile aufgesprüht.

---

## Physikalische Daten

Dichte	0,719 g/ml
Flammpunkt	-60°C
Zündtemperatur	510°C
Dampfdruck	3800 hPa
Lagerung	kühl und trocken
Gefahrenhinweis	hochentzündlich
<b>Lagerfähigkeit</b>	mind. 24 Monate