

Aquabloc Diesel, Dieselezusatz S152

Verwendung / Charakteristik

Aquabloc Diesel S152 ist ein Treibstoffzusatz speziell für Dieselmotoren mit Hochdruckeinspritzung. Auch für herkömmliche Dieselmotoren geeignet. Gibt schwefelarmem Diesel die Schmierfähigkeit zurück und schützt so vor übermäßigem Verschleiss. Verbessert den Kaltstart und reduziert das Nageln. Entfernt Kondenswasser im Treibstofftank und schützt vor Korrosion. Reinigt und schützt das gesamte Treibstoffsystem und Ventile. Entfernt Verkokungen und Ablagerungen. Exakte Einspritzung bleibt gewährleistet. Schützt vor Korrosion im Treibstoffsystem.

Verlängert die Lebensdauer des Motors. Enthält keine giftigen Komponenten. Verhindert auch bei tiefen Temperaturen Paraffinausscheidungen.

Keinen Einfluss gegenüber Katalysatoren und Partikelfiltern. Verpackung mit sehr kleinem Abfallvolumen.

Anwendungsbereich

Wir empfehlen Aquabloc Diesel S152 bei jeder Werkstattinspektion. Um eine optimale Motorleistung zu erhalten, sollten ca. 1 dl Aquabloc Diesel S152 auf 10 Liter Diesel alle 3000 km einer Tankfüllung zugegeben werden.

Lieferform	farblos, flüssig
Chemische Zusammensetzung	Isopropyl Alcohol Naphta-Lösungsmittel / Additive

Physikalische Daten

Dichte bei 20°C	0,78 g/cm ³
Flammpunkt	13°C

Lagerfähigkeit	3 Jahre
-----------------------	---------

Sirnach, 01.01.2012